



KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-024
İlk Yayın Tarihi	22.07.2016
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/3

1.AMAÇ VE KAPSAM:

Bu talimatın amacı konveyörlü bulaşık makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki konveyörlü bulaşık makinasını kapsar.

2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Temizlik Elemanları

3.TALİMATIN DETAYI:

3.1. CİHAZIN KULLANIMI

- Makinaya otomatik olarak deterjan alınmasını temin eden sıvı deterjan dozeri
- monte edilmiş ve çalışır durumda ise her yıkama işleminde deterjan makinaya otomatik olarak alınacaktır.
- Deterjan manuel olarak kullanılacaksa “ Depo ikaz lambası” söndükten sonra makinanın su tankına 1 çay bardağı köpüksüz bulaşık yıkama makinası deterjanı atılmalı ve her 10 sepetlik yıkama işleminde 1 çay bardağı köpüksüz bulaşık yıkama makinası deterjanı yıkama tankına ilave edilmelidir.
- Makinede yıkanacak bulaşık; önce bir fırça veya süngerle kaba artıklarını sıyrıp, tazyikli su altında sprey ünitesi ile yıkandıktan sonra bulaşık sepetlerine dizilerek makineye verilmeli ve makinenin kapağı kapatılmalıdır. Aksi takdirde kaba atıklar kırıntı süzgeçlerini, yıkama ve durulama kollarını tıkar. Bu ön yıkama işleminde kesinlikle deterjan ve sıcak su kullanmayınız.
- Temizlenmiş olarak makinadan çıkan bulaşıklar yaklaşık 30 sn bekledikten sonra sepetlerden alınıp temiz olarak bekleyecekleri raflara yerleştirilmelidir.
- Makinadan iyi verim almak ve makinaya arıza vermemek için bulaşık türüne uygun sepetler seçilmelidir. Özellikler çatal, kaşık ve bıçaklar kendi sepetlerinde yıkanmalıdır. Cihazla birlikte verilen sepet dışında (orjinal olmayan) farklı tiplerdeki sepetler ve kırık sepetler

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Bayram Ali KELEŞ	Öğr. Gör. Süleyman ÇELİK	Prof. Dr. Mustafa KURT



KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-024
İlk Yayın Tarihi	22.07.2016
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/3

kullanılmamalıdır. Yıkama basketi içerisine konan malzemelerden küçük boyutlu olanlar (çay, kahve kaşıkları v.s.) basketten düşerek konveyörün hareketini engelleyecektir.

- Makina uzun bir süre çalıştırılmadığı takdirde, çalıştırılmadan önce temizlenmeli,
- kablo bağlantıları kontrol edilmeli, durulama pompası arka kısım soğutma pervanesi
- tornavida yardımı ile 20-25 tur çevrilmelidir.
- Makinanın su alma, yıkama, durulama işlemleri sırasında herhangi bir nedenden
- dolayı kapağı açılırsa yıkama işlemi duracaktır.
- Kırıntı süzgeçleri ve emiş filtresi çıkmış durumda iken ASLA YIKAMA YAPMAYINIZ.
- Aksi takdirde tabaklar üzerindeki kaba partiküller cihaza zarar verir.
- Kırılan veya kullanılamaz durumdaki kırıntı süzgeçleri ve emiş filtrelerini yetkili servisimizden temin ediniz.

3.2. BULAŞIK YIKAMA MAKİNASINDA DETERJAN VE PARLATICI KULLANIMI

- Sıvı deterjan dozerinden çıkan hortum makinanın arka tarafından yıkama tankına bağlanmalıdır.
- Bulaşık yıkama makinasında, su sertliği ve sarfiyatı, bulaşıkların kirlilik derecesi ile deterjan özellikleri göz önünde bulundurularak ayarlanması gereken deterjan dozörü, deterjan firması yetkili elemanlarından başka hiç kimse tarafından kullanılmamalı ve ayarı değiştirilmemelidir.
- Yetkisiz kişilerce yapılan müdahaleler ile makineye verilen deterjan miktarı arttırılırsa oluşacak fazla köpük bulaşıkların makinadan deterjanlı ve kirli görünümü olarak çıkmasını ve deterjan sarfiyatının gereksiz şekilde artmasına neden olacaktır. Ayrıca makineye gelen deterjan miktarının azaltılması ise yetersiz yıkama nedeni ile bulaşıklar makinadan temiz çıkmayacaktır.
- Parlatıcı girişi ise makinanın durulama hattında boiler girişine bağlanmalıdır.
- Parlatıcı dozeri durulama suyunun sarfına ve suyun sertlik derecesine göre yetkili elemanlarca ayarlanmalıdır. Yanlış ayar yapılarak makineye fazla parlatıcı verilmesi, yıkama sisteminde fazla köpük oluşmasına yol açar, bulaşıkların iyi durulanmadan kirli görünümü, zararlı kimyasallarla yüklü ve lekeli olarak makinadan çıkmasına neden olur.

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Bayram Ali KELEŞ	Öğr. Gör. Süleyman ÇELİK	Prof. Dr. Mustafa KURT



KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-024
İlk Yayın Tarihi	22.07.2016
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/3

- Durulama suyuna gereğinden fazla parlaticı verilmesinin bir başka zararlı etkisi de fazla miktarda verilen parlaticının asidik etkisi nedeniyle durulama hattındaki bazı parçalarda aşındırıcı etkisi yapmasıdır.
- Kullanılan deterjan ve parlaticı insan sağlığına uygun olmalıdır.
- Bulaşık makinasında kullanılmak üzere üretilmiş köpüksüz toz-sıvı deterjan ile parlaticı ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.

4.REFERANS DOKÜMANLAR:

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Bayram Ali KELEŞ	Öğr. Gör. Süleyman ÇELİK	Prof. Dr. Mustafa KURT